



Características

Diámetro interior (nominal):	610 mm
longitud interna:	2500 mm
longitud total:	2590 mm
Peso:	880 kg

Pruebas funcionales

Resistencia – Prueba de 3 apoyos.	
Grado 1:	1ª grieta: 3111 Kgf/m Máxima: 4636 Kgf/m
Grado 2:	1ª grieta: 4331 Kgf/m Máxima: 6222 Kgf/m
Grado 3:	1ª grieta: 5978 Kgf/m Máxima: 8967 Kgf/m
Grado 4:	1ª grieta: 8967 Kgf/m Máxima: 11163 Kgf/m

Hermeticidad y estanquidad
Prueba al producto (c/agua):

0.098 Mpa (1 Kgf/cm²)
Duración de la prueba :5 min

Prueba en campo (c/agua):

0.05 Mpa (0.5 Kgf/cm²)
Duración de la prueba : 15 min

Agua agregada L/m² de superficie interna mojada: 0.10

Tubo De Concreto reforzado (Pared B) 610 mm. (24") Junta Hermética

El tubo de concreto con junta hermética esta diseñado para evitar la exfiltración e infiltración de agua, lo que permite conducir los residuos sin riesgo a contaminar los mantos acuíferos.

Es un producto que se ajusta a sus necesidades del proyecto, en sus diferentes grados de resistencia, durabilidad, aplicación ó por el tipo de instalación.

En su fabricación se emplea como materia prima, cemento con característica resistente a los sulfatos asegurando la durabilidad de la obra.

Por su diseño confiable y rápida instalación, el tubo de concreto asegura no incrementar costos en la obra.

Características de la junta

- Se requiere mínimo esfuerzo en la instalación Debido a su diseño del empaque en forma de cuña.
- El autocentrante durante le unión permite una alineación más fácil .
- Durante la unión previene el efecto de rebote.
- Fácil de lubricar (solo es necesario en la campana), instalar he igualar
- Por su diseño de ingeniería se asegura un sello completamente hermético en la unión.



El empaque satisface y/o excede los requerimientos de Propiedades físicas de ASTM C-443 y NMX-C-412

Especificaciones que cumple

NOM-001-CNA
NMX-C-402-0NNCCE
ASTM-C-118

	TCR 24"	Torton	Trailer
Piezas	16	29	
Metros lineales	40	72.5	
Peso (kg)		14,080	25,520