



Tubo De Concreto simple 610mm. (24") Junta Hermética

El tubo de concreto con junta hermética esta diseñado para evitar la exfiltración e infiltración de agua, lo que permite conducir los residuos sin riesgo a contaminar los mantos acuíferos.

Es un producto que se ajusta a sus necesidades del proyecto, en sus diferentes grados de resistencia, durabilidad, aplicación ó por el tipo de instalación.

En su fabricación se emplea como materia prima, cemento con característica resistente a los sulfatos asegurando la durabilidad de la obra.

Por su diseño confiable y rápida instalación, el tubo de concreto asegura no incrementar costos en la obra.

Características

| | |
|------------------------------|----------------|
| Diámetro interior (nominal): | 610 mm |
| longitud interna: | 2500 mm |
| longitud total: | 2590 mm |
| Peso: | 880 kg |

Pruebas funcionales

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Resistencia – Prueba de 3 apoyos. | |
| Grado I: | 35.229.4 N/m 3570 Kgf/m |
| Grado II: | 43.8 N/m 4470 kgf/m |

Hermeticidad y estanquidad.
Prueba al producto (c/agua):

0.073 Mpa (.75 kgf/cm)
Duración de la prueba: 5 min.

Prueba en campo (c/agua):

0.05 mpa (0.5 kgf/cm²)
Duración de la prueba: 15 min.

Agua agregada L/m²de superficie interna mojada: **0.10**

Características de la junta

- Se requiere mínimo esfuerzo en la instalación Debido a su diseño del empaque en forma de cuña.
- El autocentrante durante le unión permite una alineación más fácil .
- Durante la unión previene el efecto de rebote.
- Fácil de lubricar (solo es en la campana), instalar he igualar
- Por su diseño de ingeniería se asegura un sello completamente hermético en la unión.



El empaque satisface y/o excede los requerimientos de Propiedades físicas de ASTM C-443 y NMX-C-412

Especificaciones que cumple

**NOM-001-CNA
NMX-C-401-0NNCCE
ASTM-C-118**

| | TCS 24" | Torton | Trailer |
|-----------------|---------|--------|---------|
| Piezas | 16 | 29 | |
| Metros lineales | 40 | 72.5 | |
| Peso (kg) | | 14,080 | 25,520 |